

:: Topline WP S

230 x 280 mm

CHARAKTERISTIK

- Es genügt ein kurzes Eintauchen in Wasser - langes Einweichen nicht erforderlich
- Durch Verwendung von Wasser wird ein schnelles "Zusetzen" des Schleifpapiers verhindert, dadurch optimale Standzeit
- keine Staubentwicklung
- Optimale Oberflächen

EINSATZGEBIET

- Schleifen von Grundierung, Spachtel, Füller und Lack

PRODUKTANGABEN

Trägermaterial: Flexibles A-Papier oder stabiles C-Papier

Bindung: Vollkunstharz wasserfest

Kornart: Silicium-Carbid

Streuung: Dicht

Körnung: P 80 - P 2000

Trägermaterial A = P 2000 - P 220

Trägermaterial C = P 1200 - P 60

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer



11/2018

mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert worden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Copyright VOSSCHEMIE